



### Aplicaciones

Para leche, camiones cisterna para recolección y transporte, muelles de descarga y equipos estacionarios en lecherías, procesamiento y plantas de llenado.

También para el transporte de otros líquidos alimenticios como vino, cerveza, sidra, zumos de fruta, vinagre y alcohol de hasta 96 %.

### Ventajas

- Extremadamente flexible para aceptar un radio de curvatura muy pequeño sin plegarse.
- Tubo liso, sin costura y blanco que no permite el desarrollo de bacterias y cumple con las exigencias francesas, europeas y norteamericanas más estrictas.
- No le afectan los cambios de temperatura, ventaja del caucho sobre el PVC.
- Resistente a la limpieza con detergentes a temperaturas de hasta + 110 °C (durante 10 minutos max.).
- Revestimiento resistente a la abrasión, no manchante.
- No contiene ftalatos.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior :** NR, blanco, liso, para alimentos.

**Armadura :** hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

**Revestimiento :** NR, resistente a las inclemencias del tiempo y a la abrasión, azul, bandelado.

**Temperatura :** - 30 °C a + 80 °C.

**Estándar y certificaciones :**

Regulación UE n° 1935/2004 y 2023/2006.

Regulación FDA 21 CFR 177.2600.

Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 2.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas y confirmadas de conformidad con el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO).

### Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

## CITERDIAL

13/07/2010

Diam. int.	Diam. ext.	Presión de servicio	Presión de rotura	Dépresión máxima	Radio de curvatura	Peso	Longitud	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín
mm	mm	bar	bar	bar	mm	kg/m	m		m
25.0	-0/+1 36.0 ±1.0	6	18	0.9	50	0.696	20	0122924	■
							40	0127209	■
32.0	-0/+1 43.0 ±1.0	6	18	0.9	64	0.82	13.3	0070653	◇
							40	0123639	■
38.0	-0/+1 49.0 ±1.0	6	18	0.9	76	1.144	13.3	0060068	■
							40	0060069	■
40.0	-0/+1 51.0 ±1.0	6	18	0.9	80	1.266	13.3	0060072	■
							40	0060074	■
43.0	-0/+1 54.0 ±1.0	6	18	0.9	86	1.338	13.3	0060063	200
							40	0124320	200
45.0	-0/+1 56.0 ±1.0	6	18	0.9	90	1.383	20	0060141	◇
							40	0060142	■
51.0	-0/+1 63.0 ±1.5	6	18	0.9	102	1.787	13.3	0060777	■
							15	0060776	■
							40	0060775	■
53.0	-0/+1 65.0 ±1.5	6	18	0.9	106	1.845	13.3	0060079	◇
							15	0060080	◇
							40	0060082	■
60.0	-0/+1 72.0 ±1.5	6	18	0.9	120	2.088	13.3	0060083	◇
							40	0060085	■
63.0	-0/+1 75.0 ±1.5	6	18	0.9	126	2.172	13.3	0060086	■
							15	0060087	■
							40	0060089	■
70.0	-0/+1 83.5 ±1.5	6	18	0.9	140	2.622	13.3	0060090	■
							40	0060092	■
76.0	-0/+1 89.5 ±1.5	6	18	0.9	152	3.026	13.3	0060788	■
							40	0060787	■
80.0	-0/+1 94.0 ±1.5	6	18	0.9	240	3.036	13.3	0070654	80
							40	0070655	80
89.0	-0/+1 103.0 ±1.5	6	18	0.9	315	3.389	20	0060097	80
							40	0060070	80
100.0	-0/+1 114.0 ±1.5	6	18	0.9	350	3.672	20	0060099	■
							40	0060071	■
125.0	-0/+1 145.5 ±1.5	6	18	0.9	450	6.05	10	0060202	■
							20	0060203	■
150.0	-0/+1 171.5 ±1.5	6	18	0.9	530	7.02	10	0060204	■
							20	0060205	■

Marcado

◇ Según disponibilidad.



y en relieve : TRELLEBORG - CITERDIAL - ND - WP 6 bar - semana/año - Made in France

